

SW 900



STOR PRODUKTIVITET
TAKKET VÆRE FORBEDRET YTEEVNE
OG BEDRE ERGONOMI



TOTAL RENGJØRINGSKONTROLL

Nilfisk SW900 gå-bak feie-sugemaskin til så vel innendørs som utendørs bruk, forbedrer din daglige produktivitet takket være nye og verdifulle fordeler:

Full kontroll fra førerplassen, forbedret ergonomi med hjul på feiebeholderen og økt yteevne.

SW900 er ideell til rengjøringselskaper, industri og produksjonsbedrifter, skoler, institusjoner, lagerbygninger, hotell, messe- og kongressentre.

Full kontroll fra førerplassen

- Det er fullt overblikk over hele kontrollpanelet, som er enkelt å nå fra førerplassen.
- Bekvem å betjene takket være det ergonomisk riktige håndtaket.
- Enklere å tilpasse hastigheten: Nytt fremdriftsgrep er integrert i håndtaket.

Forbedret ergonomi med den nye feiebeholderen på hjul

- Enklere å betjene: Feiebeholderen har en kapasitet på 60 liter, og er lett å montere fra feiemaskinen.
- Feiebeholderen er på hjul og tømmes uten vanskeligheter på ganske få sekunder.
- Ergonomisk og sikker transport til tømme området.

Større rengjøringsyteevne og produktivitet

- Raskere og mer nøyaktig feiing: Betjeningshåndtak for sidebørsten på håndtaket.
- Automatisk start/stopp når sidebørsten senkes/heves.
- Raskere og mer effektiv rengjøring av filteret: Nytt elektrisk filterristersystem.

FEIEBEHOLDEREN
ER KJØRENDE PÅ FÅ
SEKUNDER



Fjerner selv de minste partikler - også fra gulvtepper.



Enkel og behagelig transport og oppbevaring:
Håndtaket kan foldes helt sammen.



God hygiene: Brukerens hender behøver bare å røre de delene av feiebeholderen som er rene når avfallet skal tømmes.



Tidsbesparende vedlikehold: Utskifting av børster og andre vedlikeholdsoppgaver kan utføres helt uten bruk av verktøy.



Batteriversjonen av Nilfisk SW900 har innebygget lader som standardutstyr, slik at feiemaskinen alltid er klar til bruk.

NILFISK SERVICEBEREDSKAP

VI HAR EGEN SERVICE / SERVICEFORHANDLERE SOM DEKKER SERVICE PÅ VÅRE MASKINER OVER HELE LANDET

- Service utføres av spesialtrene teknkere
- Forebyggende vedlikehold foretas med faste serviceintervaller
- Maskinenes levetid forlenges
- Risikoen for følgeskader og dyre driftsstopp begrenses
- Lavere driftskostnader
- Forutsigbar rengjøringsseffekt

RING OG HØR NÆRMERE OM HVORDAN EN SERVICEAVTALE KAN TILPASSES NETTOPP DINE BEHOV.....

SERVICETELEFON: 22 75 17 75
ELLER SEND OSS EN EMAIL TIL:
service.no@nilfisk.com

ETTERSYNSAVTALE

Det forebyggende vedlikeholdet skal gjennomføres ut fra en fast plan (intervall) spesifisert i hver enkelt avtale. Det tegnes en separat avtale for hver maskin som

leveres og normalt forventer vi at det gjennomføres en til to avtalte ettersyn pr. år. Antall ettersyn tilpasses naturligvis etter de behov hver enkelt kunde har. Innholdet i ettersynsavtalen vil også tilpasses hver enkelt maskin og kunde (responstid, inkludering av slitedeler m.m.).

Alle elektriske motorer er beskyttet med sikringer for å redusere servicekostnadene

Sikkerhetsbryteren deaktiverer maskinen når feiebeholderen avmonteres

Maskinen kan utstyres med svertrefrie sideskjørt for feiing av gulvtepper eller svært sarte gulv.



Justerbart ergonomisk riktig håndtak gjør det enkelt å oppbevare feiemaskinen

Det robuste skjoldet har innebyggede holdere til bokser, flasker og andre gjenstander

De store hjulene og den avbalanserte vekten gjør det enkelt å manøvrere med feiemaskinen

Hovedbørsten og sidebørstene er justerbare slik at børstetrykket kan justeres korrekt til oppgaven

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse	Enhet	SW900 Batteri	SW900 Bensin
Energikilde, motor		Batteri	Benzin
Lydtrykknivå	dB(A)	70	78
Kapasitet teoretisk/praktisk (hovedbørste)	m ² /t	2700/1620	2700/1620
Kapasitet teoretisk/praktisk (en sidebørste)	m ² /t	3715/2230	3715/2230
Kapasitet teoretisk/praktisk (to sidebørster)	m ² /t	4725/2835	4725/2835
Diameter på sidebørste	mm	315	315
Arbeidsbredde (kun hovedbørste)	mm	600	600
Arbeidsbredde (med en sidebørste)	mm	825	825
Arbeidsbredde med to sidebørster)	mm	1050	1050
Maks. stigning	%	20	20
Maks. hastighet	km/t	4,5	4,5
Feiebeholder, kapasitet	l	60	60
Hovedfilterareal	m ²	1,9	1,9
Mål LxBxH	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Nettovekt	kg	82	88
Vekt klar til drift	kg	143	88.5

Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forutgående varsel.

